



ROULEAUX DE SCOTCH

DESCRIPTIF

Rouleaux de scotch transparent ou havane en polypropylène bi-orienté à base de caoutchouc naturel et résines hydrocarbures. Pouvoir adhésif sur tout support. Bonne tenue au stockage, au froid et à l'humidité.

Rouleaux de scotch PVC orange plastifié enduit de masse adhésive à base de caoutchouc naturel. Destiné aux travaux du bâtiment. Adhère sur toutes les surfaces. Déchirable à la main. Stockage dans un endroit sec et frais à l'abri du soleil.

Rouleaux de scotch blanc avec texte "FRAGILE" en rouge. Adhésif imprimé sur support polypropylène acrylique et synthétique base aqueuse. Ne contient pas de solvant. Bonne adhésion sur des supports humides. Destiné à tout type d'emballage. Très bonne résistance à la température et aux UV. Excellente tenue au vieillissement.

DETAILS

Rouleaux de scotch transparent ou havane. En polypropylène bi-orienté à base de caoutchouc naturel et résines hydrocarbures. Pouvoir adhésif sur tout support. Bonne tenue au stockage, au froid et à l'humidité. Destiné à tout type d'emballage. Température de stockage recommandée : dans une ambiance sèche et de préférence entre 15° et 25°C. Température d'utilisation (pose de l'adhésif sur les cartons) : > 8 °. Ne contient aucun composant nuisible à la santé.

Rouleaux de sotch PVC orange. Plastifié enduit de masse adhésive à base de caoutchouc naturel. PVC souple destiné aux travaux du bâtiment. Adhère sur toutes les surfaces. Déchirable à la main. Applications : jointage de coffrage avant coulée, obturation de gaines, passage de câbles, réparation de sacs, films, fixation de films de protection sur sols, jointage étanche de panneaux d'isolation. Température de stockage recommandée : 18 ° dans un endroit sec et frais à l'abri du soleil.

Rouleaux de scotch blanc avec écrit fragile en rouge. Adhésif imprimé sur support polypropylène acrylique et synthétique

base aqueuse. Ne contient pas de solvant. Bonne adhésion sur des supports humides. Impression standard. Destiné à tout type d'emballage. Très bonne résistance à la température et aux UV. Excellente tenue au vieillissement. Déroulement silencieux. Impression : sandwich : avant enduction ; sur le dos du ruban : avec traitement Corona. Température de stockage recommandée : 18 °, température d'utilisation : (pose de l'adhésif sur les cartons) : > 5 °.

Code	Désignation	Dimensions
841016	Scotch transparent	50 mm x 100 m linéaire
841017	Scotch havane	50 mm x 100 m linéaire
841018	Scotch PVC orange	50 mm x 33 m linéaire
841019	Scotch blanc et rouge	48 mm x 100 m linéaire