




ENSEMBLE NEW YORK SUR PLAQUE LONGUE 1810/300M ALUMINIUM



DESSCRIPTIF

Ensemble New York en aluminium sur plaque longue pour portes intérieures d'épaisseur 38-47, 48-57 ou 40 mm.

Plaques : piliers de fixation côté extérieur, sans côté intérieur.

Garniture pour bâtiments publics à fréquentation élevée certifiée selon DIN EN 1906.


Sans perçage (bec de cane) ou avec : Clé L, clé I (PZ) ou à condamnation.

Carré à montage rapide avec carré plein de 7 mm (poignées mâle/femelle).

Entraxe de fixation : 195 mm.

Distance béquille-perçage : 70 mm.

Finition F1 alu argent ou F9 aspect inox.



DETAILS

Poignées équipées du carré à montage rapide : montage de poignées en seulement 8 secondes sans vis pointeau ni outil - Sous-embase : polyamide - Fixation : visible, traversante, vis filetées M4 côté intérieur - Bagues de guidage sans entretien - Résistance très élevée à la corrosion EN1670, Grade 4.

Télécharger la Fiche Technique du modèle à bec de cane

Télécharger la Fiche Technique du modèle à clé I

Télécharger la Fiche Technique du modèle à clé L



Télécharger la Fiche Technique du modèle à condamnation

Code	Type	Epaisseur de porte	Finition
316227	Bec de cane	38-47 mm	F1 alu argent
316227A	Clé L	38-47 mm	F1 alu argent
316227B	Clé I	38-47 mm	F1 alu argent
316227C	Condamnation	40 mm	F1 alu argent
316228	Bec de cane	38 - 47 mm	F9 aspect inox
316228A	Clé L	38 - 47 mm	F9 aspect inox
316228B	Clé I	38 - 47 mm	F9 aspect inox
316228M	Clé I	48-57 mm	F9 aspect inox
316228C	Condamnation	40 mm	F9 aspect inox

LAPEYRE
Quincaillerie

