MEULEUSE D'ANGLE 125 MM 54V - XR FLEXVOLT DCS777N

DESCRIPTIF

Meuleuse d'angle livré dans un coffret TSTAK sans la batterie et ni le chargeur. Embrayage électronique pour une réduction de la réaction de retour dans le cas d‘un coincement ou d‘une obstruction. Commande de verrouillage de la broche pour une profondeur maximale de découpe . Protection du bouton pour les espaces confinés. Batterie : XR Li-Ion. 2 positions latérales. Vitesse à vide : 9000 tr/min. Tension : 54 V. Diamètre max des disques : 125 mm. Filetage de la broche : M14. Poids : 2,2 kg. Fourni avec : un protecteur de sécurité sans clé, une clé de service et une mallette de transport TSTAK.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Vitesse à vide	9000 tr/min
Diamètre maximal des disques	125 mm
Filetage de la broche	M14
Poids	2,2 kg
Longueur	400 mm
Hauteur	115 mm
Niveau de vibrations mesurées - Meulage	2,9 m/s²
Incertitude K (m/s²)	1,5 m/s²
Niveau de vibrations mesurées - Ponçage	2,9 m/s²
Incertitude K (m/s²)	1,5 m/s²
Puissance sonore	104 dB(A)
Incertitude K (dB(A))	3 dB(A)
Puissance sonore	92 dB(A)
Incertitude K (dB(A))	3 dB(A)
Type de batterie	XR Li-ion
Voltage	54 Volts

DETAILS

Le frein électronique arrête rapidement la roue lorsque le déclencheur est désengagé - Une coiffe en mailles au-dessus des valves d‘alimentation en air empêche que des poussières ne s‘infiltrent dans le moteur - La poignée latérale à deux positions offre un plus grand confort et un plus grand contrôle - TSTAK : système de stockage flexible et adaptable.

Code	Désignation
513364	125 mm 54V - XR FLEXVOLT - DCG414NT