



## COLLE à BOIS EXTÉRIEUR GEL PU BOIS



### DESSCRIPTIF

Colle polyuréthane monocomposant.

Assemblage bois toutes essences (même exotiques), aboutage bois massifs - Menuiseries intérieures et extérieures (portes, fenêtres, volets, escalier, mobilier de jardin, abris, clôtures) - Assemblage de panneaux de bois (même ignifuges) et panneaux sandwichs - Assemblage de nombreux matériaux entre eux (supports absorbants et supports bloqués) : bois, stratifié, métal, béton, matériaux en céramique et matériaux minéraux.

Résistante à l'humidité.

Très bonne résistance aux intempéries, à la chaleur (+150°C) et au froid (-40°C).

Convient pour le placage de nombreux matériaux.

Idéale pour assembler du bois en intérieur et en extérieur.

En dessous de 5°, la prise ne se fait pas.

Temps de pressage à +20°C 1 heure.

Temps de stabilisation à +20°C 3 à 6 heures.

Température d'utilisation : +5°C minimum.

Couleur : incolore, blanchâtre après séchage.

Cartouche de 310 ml,

Forte résistance à l'eau.

### DETAILS

Cette colle dispose d'une nouvelle formule faible en isocyanate - Forte résistance à l'eau.

Télécharger la fiche technique

Code	Désignation
689125	Colle à bois extérieur