



CYLINDRE DE Sécurité T60

DESSCRIPTIF



Adéquate pour les accès communs et les habitations.
Cylindre de sécurité à clé réversible à points et 6 goupilles.

Intègre les fonctions anti forçage, anti-bumping et anti-vol.

Commercialisé avec les pistons alpaca, qui garantissent une durabilité de 100 000 cycles.
Fourni avec 5 clés varié et avec 3 clés s'entrouvrant, en laiton revêtu de nickel, certifiées EN_1303.



DETAILS

Finition laiton poli ou nickelé.
[Télécharger la fiche produit](#)

Code	Dimensions	Caractéristiques	Type
302875A	30+30	Varié - Finition laiton poli	A double entrée
302875B	30+40	Varié - Finition laiton poli	A double entrée
302875D	30+60	Varié - Finition laiton poli	A double entrée
302875F	30+30	S'entrouvrant - Finition laiton poli	A double entrée
302875H	30+30	Finition laiton poli	A bouton
302875J	30+10	Varié - Finition laiton poli	Demi-cylindre
302875M	30+30	Varié - Finition laiton nickelé	A double entrée



302875N	30+40	Varié - Finition laiton nickelé	A double entrée
302875P	35+35	Varié - Finition laiton nickelé	A double entrée
302875Q	40+40	Varié - Finition laiton nickelé	A double entrée
302875R	30+30	S'entrouvrant - Finition laiton nickelé	A double entrée
302875S	35+35	S'entrouvrant - Finition laiton nickelé	A double entrée
302875T	40+40	S'entrouvrant - Finition laiton nickelé	A double entrée
302875W	30+10	Varié - Finition laiton nickelé	Demi-cylindre

