



SERRURES MULTIPOINTS AS 2300

KFV®


DESSCRIPTIF

Serrures multipoints en acier zingué, manœuvrables au cylindre. Modèle : AS 2300. Entraxe : 92 mm.

Les serrures multipoints KFV manœuvrables au cylindre se verrouillent et déverrouillent avec deux tours de clé.

AS 2300 se distingue par une forte étanchéité à l'air et à la chaleur.

Des goujons empêchent tout dégonflement de la porte et rendent difficile toute tentative d'effraction.



DETAILS

Verrouillage par pènes ronds par la clé - Pêne 1/2 tour réversible - Fouillot carré de 8 mm ou à rouleau - Entraxe 92 mm - Rappel du 1/2 tour à la clé - Têtière zinguée - Livrée sans cylindre.

Fiche Produit Serrures Multipoints AS 2300

Code	Axe	Caractéristiques	Type
344082	40 mm	Têtière plate : 16 mm - Carré : 8 mm	F16/40.92
307934	35 mm	Têtière plate : 24 mm - A rouleau	F24/35.92.8
307934A	35 mm	Têtière profilée en U : 24 x 6 mm - A rouleau	P6/24.35.92.8 Pendelfalle
307874B	35 mm	Têtière profilée en U : 26 x 6 mm - Carré : 8 mm	P6/26.35.92.8