



VENTOUSES EM 5300 H NF EN APPLIQUE

DESSCRIPTIF



Installation sur porte à un vantail, simple action.


Montage en applique.

Pour porte simple action, 1 vantail ou 2 vantaux - Réversible droite/gauche - Déverrouillage automatique par manque de tension - Contact anti-vandale - Contact de position porte verrouillée/déverrouillée - Consommation : 6 W.

Corps (L x l x P) : env. 268 x 73 x 39 mm.

Rétention env. 530 daN.

Ventouse conforme aux normes NF S 61-937 fiche 14 (Issues de secours).



DETAILS

Simple corps - Signalisation de l'état de porte par contact relais - Alimentation bitension : 24/48 V DC - Consommation 24 V DC : 250 Ma - Consommation 48 V DC : 125 mA - Dimensions corps (Lxl x P) : 268 x 73 x 39 mm - Dimensions contreplaque (Lxl x P) : 190 x 61 x 17 mm - Fonctionnement à rupture de courant - Force de rétention magnétique 530 kg.

Conforme à la Norme NF S61-937 : Dispositif de verrouillage électromagnétique pour issue de secours.

Notice de Montage en applique

Notice de Raccordement

Code	Désignation
309791CC	Modèle à rupture 24/48 V DC
309791CL	Equerre de montage en L pour ventouse EM 5300 N
309791CZ	Kit de montage avec équerres Z et L pour ventouse EM 5300