



SERRURE 14 à ENCASTRER 1 POINT à PÊNE DORMANT SEUL ET à CYLINDRE PROFIL EUROPÉEN

DESSCRIPTIF



Serrure à encastrer 1 point à pêne dormant seul et à cylindre Profil Européen modèle 14.

Pour portes métalliques.

Axe : 10,5, 21, 24,5 ou 31 mm.

Largeur : 21, 36, 39,5 ou 46 mm possible.


Saillie du pêne dormant : 9, 14,5 ou 19,5 mm suivant le modèle.

Têtière plate - Longueur x Largeur : 150 x 22 mm.

Main gauche ou droite.

Cylindre non inclus, préconisé : pour largeur 21 mm : panneton PM2 R11,4 mm - pour largeur 36, 39,5 et 46 mm : panneton Din.

Selon le modèle, livrée avec gâche.



DETAILS

Têtière en inox - Pièces internes traitées anti-corrosion.

Code	Largeur	Axe	Caractéristiques
307124	21 mm	10,5 mm	Saillie pêne dormant : 9 mm - Avec gâche - Avec cylindre et 3 clés
307124A	21 mm	10,5 mm	Saillie pêne dormant : 9 mm - Avec gâche - Sans cylindre
307124V	36 mm	21 mm	Avec gâche - Sans cylindre
307125	36 mm	21 mm	Pêne dormant : 14,5 mm - Sans gâche - Sans cylindre
307124X	39,5 mm	24,5 mm	Avec gâche - Sans cylindre
307125A	39,5 mm	24,5 mm	Pêne dormant : 14,5 mm - Sans gâche - Sans cylindre
307125C	46 mm	31 mm	Avec gâche - Sans cylindre
307125B	46 mm	31 mm	Pêne dormant : 14,5 mm - Sans gâche - Sans cylindre