MOUSSE PU RéSISTANTE AU FEU - SOUDAFOAM FIRE RANGE

DESCRIPTIF

Mousse polyuréthane coupe-feu jusqu'à 240 minutes pour les joints (En 1366-4) et pour la fixation et calfeutrement coupe-feu de châssis de portes et fenêtres. Mastic coupe-feu et anti-fumées entre les murs, sols et plafonds.
Monocomposante, auto-expansive, à usage tête en bas.
Benor/ATG en combinaison avec plusieurs types de portes coupe-feu.
Coupe-feu et coupe-gaz.
Excellente adhérence sur tous supports (à l'exception de PE/PP).
Pour fixation et calfeutrement coupe-feu de châssis de portes et fenêtres, joints de raccordement en plafonds, cloisons, sols, devant résister au feu.
En aérosol de 750 ml.

DETAILS

Couleur : rouge - Très bonne isolation thermique et acoustique - Pouvoir adhérent élevé - Très bonne stabilité dimensionnelle (aucun retrait ou post-expansion) - Température d'application : +5°C à +30°C - Résistance aux températures : -40°C à +90°C.
Télécharger la Déclaration de Performance Télécharger le Procés Verbal de classement
Télécharger la fiche technique

Code	Modèle
689065A	SOUDAFOAM Fire Range