



BOÎTIER à CHAÎNE ELECTRIQUE - SUPERMASTER



DESCRIPTIF

Pour châssis de porte ou de toiture.

Force en poussée/traction : 400 N.

Course : 450 mm.

Vitesse : environ 23 mm/s.

Alimentation : 230 Vca.

Chaîne avec doubles mailles résistantes à la corrosion.

Fin de course par micro interrupteur.

Livré avec 2 m de câble.

Hauteur minimum du châssis: 900 mm.



DETAILS

Version 24 Vcc adapté pour installation sur systèmes de désenfumage en conformité a la directive UNI EN 12101-2 Courant absorbé : 0,8 A - Connexion en parallèle - Protection électrique thermique - Finition : argent anodisé ou blanc RAL 9010 laqué - Protection IP20.Exemple d'installation

Télécharger la fiche technique



Code	Désignation	Caractéristiques	Finition
363803	Boîtier	/	Argent anodisé
363803B	Boîtier	/	Blanc RAL 9010 laqué
363815B	Etrier coulissant	Pour châssis à soufflet	Aluminium
363815C	Etrier coulissant	Pour châssis lourd et système de désenfumage	Aluminium
363815D	Etrier coulissant	Avec barre d'épaisseur	Aluminium
363815E	Etrier coulissant	Avec barre d'épaisseur et étrier pour châssis à soufflet	Aluminium