



PAUMELLE AVEC FIXATION PAR ÉQUERRE SUR LE CHANT KT-N 6R



DESSCRIPTIF

Dans le cadre des es-sais concer-nant la cer-ti-fi-ca-tion de confor-mité CE, les pau-melles de cette série ont at-teint la clas-si-fi-ca-tion 14 pour uti-li-sa-tion in-ten-sive et peuvent ainsi être uti-li-sées sur des portes d'is-sue de se-cours. Ces pau-melles sont cer-ti-fiées RAL et ouvrent des portes al-lant jus-qu'à 160 kg et selon la confi-gu-ra-tion des pro-fils. Cer-ti-fi-ca-tion CE selon EN 1935:2002, en classe 14. Vis de fixa-tion spé-ciales jointes à la li-vrai-son. Côte de recouv-ement I : 15-20 mm - Vissage direct. Finition RAL 9010.



DETAILS

Uti-li-sable pour pose à gauche ou à droite - Élément de gui-dage sans en-tre-tien - Matériel : en aluminium extrudé - Ca-pa-cité de charge : en fonction des profilés max. 160 kg.

Fiche Produit Paumelle KT-N 6R

Notice de Montage Paumelle KT-N 6R

Notice de Réglage Paumelle KT-N 6R

Code	Désignation
349816A	Paumelle KT-N 6R