



KIT CARILLON DESIGN AVEC FLASH 350 M



DESSCRIPTIF

Kit carillon personnalisable avec flash 350 m.
Fonction alarme pour appel malade.
Conforme aux normes : EN300220, EN301489-1/-3, EN60950, EN60065.
Livré avec un émetteur.



DETAILS

Fréquence 868Mhz. Portée 350 mètres en champ libre - Base en ABS blanc et décor personnalisable : 12 façades différentes livrées - 17 mélodies sélectionnables et flash intégré - Niveau de sonnerie réglable et coupure visualisée par led - Puissance sonore : 86 dB - Configuration évolutive : plusieurs émetteurs vers un récepteur, plusieurs récepteurs sur un émetteur, plusieurs récepteurs et émetteurs, répéteur d'appel longue distance - Emetteur bouton poussoir à porte étiquette IP 54 - Entrée contact sec pour réemploi d'un poussoir existant - Entrée tension 8 à 12 Vcc/ca, pour mise en parallèle sur sonnerie existante - Installation sur portier et vidéoportier 1+N, 4+N, Bibus - Alimentation carillon : 4 piles LR14 1,5 V ou 4 piles LR06 1,5 V (Piles non fournies) ou tension externe de 8 à 12 Vcc/ca ou par bloc alimentation - Alimentation émetteur : 2 piles LR03 1,5 V fournies - Dimensions (H x L x P) : carillon 180 x 140 x 50 mm / émetteur 35 x 96 x 16 mm.

309792CF - Fiche Produit Kit carillon design avec flash 350 m

309792CF - Schéma de branchement Kit carillon design avec flash 350 m

Code	Modèle	Désignation
309792CF	43410	Kit carillon design avec flash 350 m