



SERRURES 1 POINT à PÊNE DORMANT ET 1/2 TOUR - 2460

Stremler

ASSA ABLOY

DESSCRIPTIF

Serrures 1 point à pêne dormant et 1/2 tour série 2460.

Têtière plate (largeur x épaisseur x longueur) : 22 x 2,5 x 244 mm.

Pour les modèles 2460.21.0 et 2460.28.0, utiliser un cylindre à panneton court (PM2).

Hauteur de coffre : 178 mm ou 180 mm suivant le modèle.

Entraxe : 70 mm - Carré de 7 mm (réducteur fourni pour passer de 8 à 7 mm).

Course du pêne : 8 ou 15 mm suivant le modèle.

Réversible.

Conforme aux normes NF EN 12209 (sécurité et endurance serrure 1 point) et NF EN 1670 (résistance à la corrosion et brouillard salin).

Rappel du pêne 1/2 tour à la clé sauf pour le modèle 2460.21.0.

Condamnation à 1 tour de clé.

Fixation de la serrure par 2 vis ou par clames non fournies.

Livrée avec 1 vis inox de cylindre.

Livrée sans cylindre ni gâche.

DETAILS

Têtière en acier inox - Compatible avec les gâches 2835 et 2839.

Code	Modèle	Axe	Dimensions
307074X	2460.21.0	10,5 mm	Coffre (profondeur x hauteur) : 21 x 180 mm - Pêne course : 8 mm
307074Y	2460.28.0	16,5 mm	Coffre (profondeur x hauteur) : 28 x 180 mm - Pêne course : 8 mm
307193	2460.36.0	21 mm	Coffre (profondeur x hauteur) : 36 x 178 mm - Pêne course : 15 mm
307193A	2460.39.0	24 mm	Coffre (profondeur x hauteur) : 39 x 178 mm - Pêne course : 15 mm
307193D	2460.45.0	30 mm	Coffre (profondeur x hauteur) : 45 x 178 mm - Pêne course : 15 mm