



## SERRURES 1 POINT à PÊNE DORMANT ET ROULEAU - 2464

**Stremler**

**ASSA ABLOY**

### DESSCRIPTIF

Serrures 1 point à pêne dormant et rouleau série 2463.

Tête plate (largeur x épaisseur x longueur) : 22 x 2,5 x 244 mm.

Hauteur de coffre : 178 mm.

Rouleau nylon réglable (7 à 19 mm).

Course du pêne : 15 mm. Entraxe de 70 mm.


Conforme aux normes NF EN 12209 (sécurité et endurance serrure 1 point) et NF EN 1670 (résistance à la corrosion et brouillard salin).

Condamnation à 1 tour de clé.

Fixation de la serrure par 2 vis ou par clames non fournies.

Livrée avec 1 vis inox de cylindre.

Livrée sans cylindre ni gâche.



### DETAILS

Tête en acier inox - Compatible avec les gâches 2835 + 2834.52 et 2839.

| Code   | Modèle    | Axe   | Dimensions                                  |
|--------|-----------|-------|---------------------------------------------|
| 307092 | 2464.36.0 | 21 mm | Coffre (profondeur x hauteur) : 36 x 178 mm |
| 307093 | 2464.39.0 | 24 mm | Coffre (profondeur x hauteur) : 39 x 178 mm |
| 307094 | 2464.45.0 | 30 mm | Coffre (profondeur x hauteur) : 45 x 178 mm |