



## SERRURE 1 POINT à PÊNE DORMANT BASCULANT - 4210

**Stremler**

**ASSA ABLOY**

### DESSCRIPTIF

Serrure 1 point à pêne dormant basculant et 1/2 tour série 4210.

Entraxe : 85 mm - Carré : 8>7 mm (réducteur) - Course du pêne basculant : 25 mm en 1 tour de clé.

Système anti-relevage du pêne basculant.

Têtière : 25 x 2,5 mm.

Rappel du pêne demi-tour à la clé.


Réversible.

Conforme norme NF EN 12209 (sécurité et endurance serrure mécanique 1 point).

Fixation de la serrure par vis ou par clames (non fournies).

Livree avec gâche inox 25 mm, 1 vis de cylindre, 2 entrées de cylindre PVC noir avec plaque acier nickelé et réducteur 7/8 mm.

Serrure livrée sans cylindre.



### DETAILS

Gâche et têtière en inox - Entrée de cylindre en PVC noir avec sous plaque acier nickelé.

Code	Modèle	Axe	Dimensions	Type
307177K	4210205NM	20 mm	Coffre profondeur : 33 mm	Pêne dormant basculant et 1/2 tour
307177L	4210255NM	25 mm	Coffre profondeur : 38 mm	Pêne dormant basculant et 1/2 tour
307177O	4210305NM	30 mm	Coffre profondeur : 43 mm	Pêne dormant basculant et 1/2 tour
307177P	4216255NM	25 mm	Coffre profondeur : 38 mm	Pêne dormant basculant et rouleau