





SEUIL SP56 POUR PORTE ET PORTE-FENÊTRE EN BOIS ACCÈS PMR ET JOINTS



bilcocq

DESSCRIPTIF

- Seuil PMR pour l'étanchéité de la partie basse des portes d'entrée et portes-fenêtres en bois de 56 mm d'épaisseur.
- Joint sur dormant.
- Position de la rainure du joint de 4 à 23 mm.
- Pose avec calage, fond de joint et mastic entre le sol et le seuil.
- Drainage en façade par des percements circulaires Ø8 ou oblongs 5x30 mm.
- Seuil en conformité avec la réglementation pour le passage des personnes à mobilité réduite.
- Longueur : 6,03 mL.
- En aluminium brut.
- Vendu à la barre de 6,03 mL.
- Joints pour frappe intermédiaire en EPDM noir protégé ou non.
- En couronne de 70 mL.
- Vendu au mètre.



DETAILS

En aluminium brut - Compatible avec la plupart des outillages standards pour les fenêtres bois avec un jeu de 4 mm - Rejet d'eau vendu séparément.

Code	Désignation	Modèle	Longueur
391575B	Seuil	SP56	6,03 mL
391590	Joint non protégé	ISL	Rouleau de 70 mL
391591	Joint protégé	ISLP	Rouleau de 70 mL