



POSTE DE SOUDAGE SANS OU AVEC GAZ - SMARTMIG 162 + ACCESSOIRES



DESCRIPTIF

Poste de soudage avec ou sans gaz : Smartmig 162. Semi-automatique. Réglage simple et rapide, idéal pour les artisans et particuliers. Sur roues. Pour souder l'acier, l'inox et l'aluminium. Utilise 2 procédés : Avec gaz (MIG/MAG) pour un soudage en atelier avec du fil plein de diamètre 0,6, 0,8 et 1 mm. Sans gaz (NO GAZ) pour un soudage à l'extérieur avec du fil fourrée de diamètre 0.9 et 1.2 mm.

- Alimentation monophasée : 230 V - 16 A. Intensité : de 30 à 160 A.
- Taille de la bobine : 100 ou 200 mm.
- Dimensions : 33 x 54 x 45 cm. Poids : 25 kg.



DETAILS

- Notice et fiche technique du poste de soudage Smartmig 162. - Fiche technique de la bobine de fil fourrée, soudage des aciers au carbone et au carbone manganèse sans gaz de protection. Soudage toutes

Code	Désignation	Caractéristiques	Dimensions
515813M	Smartmig 162 / 230 V - 16 A / 30 à 160 A	Bobines : 100 / 200 mm - Fil plein / fourée minière, la construction et maintenance de matériels	33 x 54 x 45 cm - 25 kg
515813N	Kit soudage : No Gaz	3 tubes contact - 1 buse - 1 galet avec 2 - Buse de 150 A pour soudage sans gaz et pour fil de	Fil fourré : 0,9 à 1,2 mm
515813P	Fil Fourée	Bobine : 200 mm - 4,5 kg - 10 tubes contact de diamètre 1 mm (M6)	Ø 1 mm
515813R	Buse - No Gaz	Torche : 150 A	Fil : Ø 0,9 mm
515813T	10 tubes contact	- Pince de serrage MIG/MAG (avec gaz) Ø 4 mm (M6)	
515813V	Pince à buse	pour nettoyer l'intérieur de la buse (projections de MIG / MAG (avec gaz) /	

soudure), couper l'excédent de fil en sortie de torche avant soudure et pour remplacer le tube contact et la buse de la torche.