



PERCEUSE D'ÉTABLI - STAR 20 PE ET PERCEUSE SUR COLONNE - 22 BC



DESSCRIPTIF

Broche montée sur roulements à billes. Colonne en fonte aciérée. Transmission par courroies trapézoïdales. Microrupteur de sécurité à griffe au niveau du capot poulies. Interrupteur marche/arrêt équipé d'une bobine à manque de tension et un arrêt coup de poing à accrochage. Écran de protection. Table inclinable jusqu'à 45°. Déplacement de table par crémaillère.

Livré en série : Mandrin auto-serrant, queue de mandrin, chasse cône, étau à vis et jeu de brides.

Cône morse : CM2.

Diamètre de la colonne : 72 mm. Course de broche : 80 mm.

Nombre de vitesses : 12.

Tension : 230 V mono.



DETAILS

Fiche technique de la perceuse établi STAR 20 PE. Notice et fiche technique de la perceuse sur colonne 22 BC.

Code	Modèle	Dimensions	Caractéristiques	
503044D	D'établi - STAR 20 PE	55 x 37 x 105,5 cm - Table : 25 x 25 cm	Distance broche colonne / base / table : 17 cm / 71 cm / 50,5 cm - Vitesse de broche : 180-2740 tr/min	Per
503044F	Sur colonne - 22 BC	68 x 165 x 38 cm - Table : 26 x 26 cm	Distance broche colonne / base / table : 17 cm / 122,2 cm / 72 cm - Vitesse de broche : 280-2220 tr/min	Per