



TOURET à MEULER - GAMME ATELIER - TM150 / TM200 / TM200 B



DESSCRIPTIF

Touret à meuler de la gamme atelier : TM150 - TM200 - TM200 B. Corps en fonte d'acier et montage sur roulements à billes étanche auto-lubrifiés. Interrupteur à bobine à manque de tension et écran de protection en polycarbonate. Protection thermique automatique interne au moteur. Carters en acier embouti équipés de bus de captage des poussières. Pare-étincelles et porte-outils réglables à 2 mm de la meule. Pour votre sécurité, le touret à meuler doit être fixé sur un socle ou sur un établi. Tension de 230 V mono et vitesse de rotation de 2800 tours/minute.

T150 et T200 : 2 grains de meules : A 36 R et AA 60 M.

T200 et T200 B : Puissance moteur de 0,9 kW.

T200 B : Touret meule + brosse en acier laitonné.



DETAILS

- Notice et fiche technique du touret à meuler TM150.- Notice et fiche technique du touret à meuler TM200- Notice et fiche technique du touret à meuler TM200 B.

Code	Désignation	Dimensions	Puissance	Grain	
503045C	Touret à meuler - TM150 - 15,5 kg	46,5 x 26 x 21 cm	0,52 kW	A 36 R / AA 60 M	M
503045D	Touret à meuler - TM200 - 30 kg	51,5 x 33 x 26,5 cm	0,9 kW	A 36 R / AA 60 M	
503045E	Touret meule + brosse - TM200 B - 27,5 kg	57 x 33 x 26,5 cm	0,9 kW	AA 60 M / Acier laitonné	Meule : 20