



## NETTOYEUR HAUTE PRESSION - EAU FROIDE - K 1152 TST

### DESSCRIPTIF



Le nettoyeur K 1152 TST à eau froide. Châssis indestructible, tambour enrouleur intégré, aspiration de produits additifs, régulation de la pression, système total-stop et rangement. Livré avec un flexible 15 m de long, un cordon électrique de 5 m, un pistolet M2000, une lance à buse turbo-jet et vario-jet avec tube inox. Pression de service / max : 30 à 130 / 150 bar. Débit d'eau : 10 L/min. Vitesse du moteur : 2800 tr/min. Puissance / tension : 2,8 kW / 230 V. Dimensions : 360 x 365 x 870 mm. Poids : 31,5 kg.



### DETAILS

Le nettoyeur K 1152 TST à eau froide. Châssis indestructible, tambour enrouleur intégré, aspiration de produits additifs, régulation de la pression, système total-stop et rangement. Livré avec un flexible 15 m de long, un cordon électrique de 5 m, un pistolet M2000, une lance à buse turbo-jet et vario-jet avec tube inox. Pression de service / max : 30 à 130 / 150 bar. Débit d'eau : 10 L/min. Vitesse du moteur : 2800 tr/min. Puissance / tension : 2,8 kW / 230 V. Dimensions : 360 x 365 x 870 mm. Poids : 31,5 kg.  
Fiche technique du nettoyeur K 1152 TST.

| Code    | Désignation                                    |
|---------|------------------------------------------------|
| 512551A | Nettoyeur haute pression - K 1152 TST - 412181 |