



NETTOYEUR HAUTE PRESSION - EAU FROIDE - K 2160 TST

DESCRIPTIF

kranzle[®]

Le nettoyeur K 2160 TST à eau froide. Châssis indestructible, tambour enrouleur intégré, aspiration de produits additifs, régulation de la pression, système total-stop et rangement. Livré avec un flexible 15 m de long, un cordon électrique de 5 m, un pistolet M2000, une lance à buse turbo-jet et vario-jet avec tube inox. Pression de service / max : 30 à 140 / 160 bar. Débit d'eau : 11 L/min. Vitesse du moteur : 1400 tr/min. Puissance / tension : 3,2 kW / 230 V. Dimensions : 375 x 360 x 900 mm. Poids : 37 kg.



DETAILS

Le nettoyeur K 2160 TST à eau froide. Châssis indestructible, tambour enrouleur intégré, aspiration de produits additifs, régulation de la pression, système total-stop et rangement. Livré avec un flexible 15 m de long, un cordon électrique de 5 m, un pistolet M2000, une lance à buse turbo-jet et vario-jet avec tube inox. Pression de service / max : 30 à 140 / 160 bar. Débit d'eau : 11 L/min. Vitesse du moteur : 1400 tr/min. Puissance / tension : 3,2 kW / 230 V. Dimensions : 375 x 360 x 900 mm. Poids : 37 kg.

Fiche technique du nettoyeur K 2160 TST.

Code	Désignation
512551B	Nettoyeur haute pression - K 2160 TST - 417811