



## DÉFONCEUSE - OF 2200 EB PLUS

### DESSCRIPTIF

**FESTOOL**

Coffret Systainer SYS 4 T-Loc, livré avec une bague de copiage de diamètre 30 mm, une clé à fourche OC 24, un dispositif d'évacuation de copeaux et 2 pinces de serrage de diamètre 12 et 8 mm. Utilisation : feuillurage, rainurage, profilage, fraisage grandes découpes, cercles et arcs avec le gabarit multi-fraisage, fabrication d'assemblages angulaires avec le gabarit pour plans de travail, fraisage de joints de porte et de ferrures dans le chant de fenêtres et portes et fraisage stationnaire avec défonceuse sur table. Puissance : 2200 W. Régime à vide : 10000 à 22000 min<sup>-1</sup>. Diamètre de la pince de serrage : 6 à 12,7 mm / du raccord d'aspiration : 27 à 36 mm. Réglage rapide de profondeur de fraisage : 80 mm / fin de profondeur : 20 mm. Ouverture de table : 89 mm. Poids : 8,3 kg.



### DETAILS

Manuel technique de la défonceuse.

Code	Modèle	Désignation	Caractéristiques
506396B	OF 2200 EB Plus - 574349	Défonceuse	-
506399G	KR D 27,0/OF 2200 - 494624	Bague de copiage	Diamètre int : 24 mm - ext : 27 mm
506399H	KR D 30,0/OF 2200 - 494625	Bague de copiage	Diamètre int : 27 mm - ext : 30 mm
506399I	KR D 40,0/OF 2200 - 494626	Bague de copiage	Diamètre int : 37 mm - ext : 40 mm
506399L	ZD OF/D 6,35+8 - 492187	Mandrin de centrage	Cône : Ø 6,35 et 8 mm - Pour bague de copiage