PONCEUSE EXCENTRIQUE FILAIRE - ETS EC 150/3 ET 150/5

FESTOOL

DESCRIPTIF

Livré avec tournevis OC 5 avec ou sans option et systainer. Utilisation : Dégrossissage pour le polissage. Ponçage de finition d'enduits et de matières minérales. Puissance : 400 W. Vitesse de rotation : 6000 à 10000 min^{1}. Diamètre du plateau de ponçage interchangeable : 150 mm / du raccord d'aspiration : 27 mm. Poids : 1,2 kg.

DETAILS

Manuel technique de la ponceuse excentrique.

Code	Modèle	Dimensions	Caractéristiques
506375AB	ETS EC 150/3 EQ Plus - 576320	Course de ponçage : 3 mm	Systainer SYS3 M 187 : plateau de ponçage super mou et multi jetstream 2 M8, Ø 150 mm + sans tuyau d'aspiration
506375AI	ETS EC 150/3 EQ - 575032	Course de ponçage : 3 mm	Sans Sytainer, emballage carton : plateau de ponçage super mou et multi jetstream 2 M8, Ø 150 mm + sans tuyau d'aspiration
506375BB	ETS EC 150/5 EQ Plus - 576329	Course de ponçage : 5 mm	Systainer SYS3 M 187 : plateau de ponçage super mou et multi jetstream 2 M8, Ø 150 mm + sans tuyau d'aspiration
506375BI	ETS EC 150/5 EQ - 575043	Course de ponçage : 5 mm	Sans Sytainer, emballage carton : plateau de ponçage super mou et multi jetstream 2 M8, Ø 150 mm + sans tuyau d'aspiration