



PERCEUSE VISSEUSE FILAIRE QUADRILL - DR 20

DESRIPTIF

FESTOOL

Coffret Systainer SYS Maxi 2, livré avec une butée de profondeur, un mandrin de perçage à couronne dentée avec sécurité sur la force de serrage et une poignée supplémentaire télescopique avec ou sans un mandrin XL Centrotec et le set d'accessoires. Utilisation : réalisation de structures en bois, de cadres en bois et de trous de passage dans le bois. Puissance : 1100 W. Vitesses : 1. Régime à vide : 0 à 650 min¹. Diamètre de perçage dans l'acier : 20 mm / dans l'aluminium : 28 mm / dans le bois : 65 mm. Couple max : 98 Nm. Capacité du mandrin : 3 à 16 mm. Porte-mandrin : FastFix. Diamètre du collet de broche : 57 mm. Poids : 3,2 kg / sans mandrin de perçage : 2,7 kg.



DETAILS

Manuel technique de la perceuse visseuse filaire : DR 20.

Code	Modèle	Désignation	Caractéristiques
506260	DR 20 E FF Plus - 767991	Perceuse visseuse	Sans mandrin XL Centrotec et set d'accessoires
506260S	DR 20 E FF Set - 768933	Perceuse visseuse	Avec mandrin XL Centrotec et set d'accessoires (1 renvoi d'angle, 1 adaptateur pour clés à douille, 2 clés à douilles et 1 coffret à embouts)
506305X	CC XL - 769071	Mandrin XL Centrotec	Support : FastFix
506308	AD 1/2 FF - 769062		Support : FastFix