



## PERCEUSE VISSEUSE SANS FIL - CXS ET TXS

### DESSCRIPTIF

**FESTOOL**

Coffret Systainer 1 T Loc, livré avec 2 batteries BP-XS, un chargeur MXC, un mandrin et un porte embouts Centrotec, un mandrin de perçage FastFix de 10 mm, un embouts PZ 2 et un clip pour ceinture avec ou sans un renvoi d'angle XS. Utilisation : montage de meubles, de mobilier de cuisine, de plinthes, de prises, de lampes, de rideaux, de passages de roues et de revêtements de porte. Travaux de perçage et de vissage faciles dans le bois, le métal et le plastique. Batteries tension : 10,8 V / capacité : 2,6 Ah. Vitesses : 2. Vitesse 1 : rotation à vide : 0 à 430 min<sup>1</sup> / réglage : 0,3 Nm. Vitesse 2 : rotation à vide : 0 à 1300 min<sup>1</sup> / réglage : 3,4 Nm. Matière bois : diamètre du perçage : 12 mm / couple max : 10 Nm. Matière acier : diamètre du perçage : 8 mm / couple max : 16 Nm. Capacité du mandrin : 1 à 10 mm. Poids avec batterie : 0,9 kg.

### DETAILS

Manuel technique de la perceuse visseuse sans fil : CXS. Manuel technique de la perceuse visseuse sans fil : TXS.

| Code    | Modèle                   | Type | Caractéristiques                    |
|---------|--------------------------|------|-------------------------------------|
| 506359  | CXS Li 2,6 Plus - 564531 | CXS  | Forme en C - avec renvoi d'angle XS |
| 506359T | TXS Li 2,6 Plus - 564509 | TXS  | Forme en T - sans renvoi d'angle XS |
| 506359U | TXS Li 2,6 Set - 564510  | TXS  | Forme en T - avec renvoi d'angle XS |