



CTL Midi I


CTL Mini I

ASPIRATEUR CLEANTEC - CTL MIDI I ET CTL MINI I

DESSCRIPTIF

FESTOOL

Livré avec un filtre principal haute performance, un tuyau d'aspiration lisse de diamètre 27 et 36 mm et de longueur 3,5 m, un rangement pour le tuyau, un sac filtre SELF CLEAN et un enrouleur manuel de câble. Pour les poussières avec valeurs MAK > 1 mg/m³. Aspiration pour les outils électroportatifs lors de petites interventions de ponçage, fraisage, sciage ou perçage de courte durée sur site. Idéal pour les interventions d'entretien et de montage chez les clients ainsi que pour le nettoyage final. Convient à l'aspiration de liquides avec filtre spécial et de matières solides. Fonction Bluetooth. Puissance absorbée : 350 à 1200 W / admissible à la prise : 2200 W. Débit max : 3700 L/min. Dépression max : 24000 Pa. Surface filtrante : 3369 cm². Câble de raccordement au secteur gaine caoutchouc : 7,5 m. Catégorie de poussières : L.



DETAILS

Manuel technique de l'aspirateur Cleantec : CTL MIDI I et CTL MINI I.

Code	Modèle	Désignation	Caractéristiques
506409A	CTL MIDI I - 574832	Aspirateur CTL MIDI I	Volume max du réservoir : 15 L / du sac filtre : 12,5 L - Dimensions : 470 x 320 x 495 mm - Poids : 11,30 kg
506409X	CTL MINI I - 574840	Aspirateur CTL MINI I	Volume max du réservoir : 10 L / du sac filtre : 7,5 L - Dimensions : 470 x 320 x 455 mm - Poids : 11 kg
506417A	SC FIS CT MINI/5 - 498410	Boîte de 5 sacs filtre Selfclean	pour CTL MINI jusqu'à l'année 2018
506417B	SC FIS CT MIDI/5 - 498411	Boîte de 5 sacs filtre Selfclean	pour CTL MIDI jusqu'à l'année 2018