




## SYSTÈMES D'OUVERTURE DE PORTES - PUSH TO OPEN



### DESSCRIPTIF

Pour une ouverture sans poignée. En plastique gris.



### DETAILS

- Fiche technique du Push to Open aimant Lock, à visser.- Fiche technique du Push to Open aimant Lock, à percer.- Fiche technique du Push to Open aimant, à percer.- Fiche technique du Push to Open aimant, à visser.- Fiche technique du Push to Open broche, à percer.- Fiche technique du Push to Open broche strong, à visser.- Fiche technique du Push to Open broche, à visser.
- Fiche technique de la contre plaque pour le Push to open aimanté.

Code	Modèle	Désignation	Caractéristiques
460129	9089600	Push to open Broche - Kit à visser	Course courte - En applique, semi-applique et rentrante - Avec Charnières automatiques - Plage de réglage : 6 mm - Course de déclenchement : 1,4 mm - Fournis : Push open broche + adaptateurs
460129A	9089601	Push to open Broche - Kit à visser	Course longue - En applique, semi-applique et rentrante - Avec Charnières automatiques - Plage de réglage : 6 mm - Course de déclenchement : 1,4 mm - Fournis : Push open broche + adaptateurs
460129M	9089603	Push to open Broche / Pin - à percer	Course longue - En applique - Avec Charnières automatiques - Plage de réglage : 6 mm - Course de déclenchement : 1,4 mm



460129N	9089610	Push to open Broche Strong - Kit à visser	Course courte - En applique, semi-applique et rentrante - Pour portes lourdes et/ou hautes - Avec Charnières automatiques - Plage de réglage : 6 mm - Course de déclenchement : 1,4 mm - Fournis : Push open broche strong + adaptateurs
460129P	9089611	Push to open Broche Strong - Kit à visser	Course longue - En applique, semi-applique et rentrante - Pour portes lourdes et/ou hautes - Avec Charnières automatiques - Plage de réglage : 6 mm - Course de déclenchement : 1,4 mm - Fournis : Push open broche strong + adaptateurs
460129Q	9089604	Push to open Aimant - Kit à visser	Course courte - En applique, semi-applique et rentrante - Sans Charnières automatiques - Plage de réglage : 6 mm - Course de déclenchement : 1,4 mm - Fournis : Push open aimant + adaptateurs + contre plaque
460129R	9089605	Push to open Aimant - Kit à visser	Course longue - En applique, semi-applique et rentrante - Sans Charnières automatiques - Plage de réglage : 6 mm - Course de déclenchement : 1,4 mm - Fournis : Push open aimant + adaptateurs + contre plaque
460129T	9090846	Contre plaque - à enfoncer	Pour les Push to open aimant et Lock - En acier nickelé - Perçage : Ø 5 x 12 mm
460129V	9089608	Push to open Aimant Lock - Kit à visser	Maintien en position fermée magnétique - À combiner avec le push to open aimant - Pour des portes hautes et/ou lourdes - En applique, semi-applique et rentrantes - Plage de réglage : 5 mm - Fournis : Push to open Lock + adaptateur + contre plaque
460129W	9089607	Push to open Aimant - Kit à percer	Course longue - En applique - Sans Charnières automatiques - Plage de réglage : 6 mm - Course de déclenchement : 1,4 mm - Fournis : push to open aimant + contre plaque
460129X	9089609	Push to open Aimant Lock - Kit à percer	Maintien en position fermée magnétique - À combiner avec le push to open aimant - Pour des portes hautes et/ou lourdes - En applique - Plage de réglage : 5 mm - Fournis : Push to open Lock + contre plaque